



## 10-letnia gwarancja na brak korozji szkła TIMELESS® dla Początkowego Nabywcy (czerwiec 2024)



Szkoło prysznicowe TIMELESS® jest objęte gwarancją na brak korozji dla Początkowego Nabywcy\* przez okres 10 lat od pierwszej dostawy, pod warunkiem standardowego użytkowania oraz zgodności z wytycznymi dotyczącymi obróbki, obsługi, konserwacji i rekomendacjami Saint-Gobain Glass dotyczącymi użytkowania - zobacz dostępne Instrukcje Saint-Gobain Glass na [www.saint-gobain-glass.pl](http://www.saint-gobain-glass.pl) w zakładce produktowej TIMELESS®.

Powłoka antykorozyjna sprawia, że szkło TIMELESS® użyte w standardowych warunkach nie ulegnie zmatowieniu – jego powierzchnia nie stanie się jednolicie biała, a poziom zmętnienia po stronie powłoki nie przekroczy 5%.

Niniejsza gwarancja nie obowiązuje:

- jeśli szkło zostało zmienione, uszkodzone wskutek wypadku, niewłaściwie użyte,
- jeśli szkło nie zostało właściwie wyspecyfikowane, transportowane, przechowywane, przetwarzane, zainstalowane, czyszczone, używane lub konserwowane zgodnie ze wskazówkami zawartymi w Instrukcjach Saint-Gobain Glass na stronie [www.saint-gobain-glass.pl](http://www.saint-gobain-glass.pl),
- po wygaśnięciu okresu gwarancyjnego dla szkła początkowego.

### OGRANICZENIA GWARANCJI

Niniejsza gwarancja obejmuje jedynie wymianę szkła TIMELESS® lub zwrot różnicy między początkową ceną sprzedaży a ceną sprzedaży szkła niepowlekanego, według wyłącznej decyzji Saint-Gobain Glass.

W przypadku wymiany, szkło zastępcze zostanie dostarczone na adres dostawy Początkowego Nabywcy.

Niniejsza gwarancja nie obejmuje zarysowań, pęknięć, jakichkolwiek przypadkowych lub wtórnych uszkodzeń oraz kosztów związanych z demontażem i ponownym montażem szkła. Gwarancji nie można przekazać ani przenieść na inny podmiot lub osobę.

Niniejsza gwarancja nie wyklucza gwarancji zapewnionej przez prawo.

\*Początkowy Nabywca: Klient Saint-Gobain Glass.

\*\*Zamglenie (Haze) jest definiowane jako stosunek światła rozproszonego do światła całkowitego (rozproszone + zwierciadlane) zgodnie z normą ASTM D1003 - 11e1.