

COOL-LITE® KN 166 II



Opis

COOL-LITE® KN 166 II z zewn?trz prezentuje si? bardzo stylowo i dynamiczne – ma srebrzysto-szary odcie? i harmonijnie ??czy si? z elementami otoczenia. Kolor w transmisji jest neutralny, co pozwala uzyska? bardzo komfortowe warunki wewn?trz budynku.

COOL-LITE® KN 166 II is a selective glass with sun protection, ensuring at the same time, excellent thermal insulation and a high level of natural light transmission.

Zastosowanie COOL-LITE® KN 166 II

COOL-LITE® KN 166 II doskonale nadaje si? do zastosowa? w obiektach komercyjnych (biurowcach, sklepach, na fasadach i ?wietlikach), jak równie? w budynkach mieszkalnych (domach, mieszkaniach, zabudowanych tarasach, itd.). Stylowy wygl?d szk?a idealnie komponuje si? z ka?dym typem okien nadaj?c budynkowi swoist? i jednocze?nie dynamiczn? nut?.

COOL-LITE® KN 166 II mo?na ??czy? z innymi typami szk?a w celu zagwarantowania np. odpowiedniej izolacyjno?ci akustycznej (ze szk?em STADIP PROTECT SILENCE) czy bezpiecze?stwa (ze szk?em

STADIP lub STADIP PROTECT).

Applications COOL-LITE® KN 166 II

COOL-LITE® KN 166 II is perfectly suited for both non-residential applications (office buildings, shops, facades, skylights etc.) but it is also suitable for residential applications (homes, apartments, terraces closed, etc.). Due to the elegant and live appearance, it matches perfectly with all types of windows, giving the house a distinctive note and dynamic at the same time.

COOL-LITE® KN 166 II can be easily combined with other types of glass to various additional functions, such as sound insulation (with STADIP SILENCE), security (with STADIP or STADIP PROTECT).

Galeria zdjęć / Photo Gallery



[_bm_4390_lr_pm_976x553.jpg](#)



[_bm_4194_lrh_976x553.jpg](#)



_bm_4284_lrh_976x553.jpg

Parametry / Parameters

*zgodnie z normą EN 673 ** zgodnie z normą EN 410

*according to EN 673 ** according to EN 410

Dane techniczne

Produkt	U _g * [W/m ² K]	LT** [%]	g**	Odbicie zewn?trzne R _{le} [%]	Odbicie wewn?trzne R _{le} [%]
6/16/6 COOL-LITE® KN 166 II na pozycji nr 2 szk?o bazowe PLANICLEAR	1,0	60	0,39	22	25
6/16/6/16/6 COOL-LITE® KN 166 II na pozycji nr 2 PLANITHERM XN na pozycji nr 5 szk?o bazowe PLANICLEAR	0,5	55	0,35	23	26

Technical data

Product	U _g * [W/m ² K]	LT** [%]	g**	Reflection outside [%]	Reflection inside [%]
6/16/6 COOL-LITE® KN 166 II on face #2 substrate PLANICLEAR	1,0	60	0,39	22	25

Product	Ug* [W/m2K]	LT** [%]	g**	Reflection outside [%]	Reflection inside [%]
6/16/6/16/6 COOL-LITE® KN 166 II on face #2 PLANITHERM XN on face #5 substrate PLANICLEAR	0,5	55	0,35	23	26

Pliki do pobrania / Download

- [Broszura produktowa 14/06/2021](#)
- [Product brochure 14/06/2021](#)